

空气静电手动枪

# HB4000



## 特长

### 高微粒化性能

通过尽量扩大空气路径可减少喷枪内部的压力损失，即使是低压空气也可简单的达到高微粒化涂装。

### 高涂膜品质

配合不同用途，通过组合新开发的空气帽与新型喷嘴，使其达到均一并且具有出色的微粒化的高涂膜品质。

### 出众的操作性

通过在喷枪握柄上设定重心与世界最轻量设计（质量540g），使其具有出众的均衡性，即使长时间操作也不容易感到疲劳。

### 高安全性

由于在喷枪主体中内置了HV指示器，即使在涂装作业中也可以简单地目测到静电输入状态。

### 简单的保养性

通过主要零部件的组合化，在减少零部件件数的同时，还能够只需通过普通的工具就可简单的进行零部件的更换。



静电控制器  
BPS114

HB4000M


## 用途

- 控制盘
- 木制家具
- 产业机器
- 镀金保护等


## 规格

型号	HB4000
充电系统	直接充电的系统
应用电压	Max DC-60kV
长度 (包括喷嘴和空气帽)	212mm
质量 (包括喷嘴和空气帽)	540g
相关的空气帽	HN600
涂料喷嘴口径	φ1.1mm
相关的控制器	BPS114
适合的涂料	溶剂 (素色漆, 金属漆)

型号	BPS114
出力调节	DC-20 to -60kV 连续可变
送电电压	AC24V
电源容量	50VA
最大电流	80μA
电源电压	AC100 to 120V ±10% AC200 to 240V ±10%
尺寸(W×D×H)	330×125×300mm
使用环境	温度: 0 to 45℃ 湿度: 20 to 85%
质量	5.6kg



涂料使用量减少  
与一般空气喷枪相比约40%，即使与本公司原有的机器相比也可以减少约20%的涂料使用量。这是通过我们的研究而达成的。根据涂料情况而定。



高微粒化性能  
通过尽量扩大空气路径可以减少空气内部的压力损失，即使是低压空气也可简单的达到高微粒化涂装。



URL <http://www.sunac.co.jp> E-mail [ctrd01@sunac.co.jp](mailto:ctrd01@sunac.co.jp)

自动涂装系统、涂装机的综合厂家

旭灿纳克株式会社 ASAHI SUNAC CORPORATION

总公司·工厂 〒488-8688 日本爱知县尾张旭市旭前町5050番地  
TEL: 81-561-52-0717 FAX: 81-561-54-8847

地址: 台湾省新北市土城區忠承路83號9樓  
電話: +886-2-2268 4088 Website: [www.bfcoating.com](http://www.bfcoating.com)  
傳真: +886-2-2268 4086 E-mail: [taipei@bfcoating.com](mailto:taipei@bfcoating.com)

代理商: Baifu Technology corporation  
百富非凡機電設備有限公司  
長築實業股份有限公司



分公司服務處電話:

台中 :886-4-23588755

台南 :886-6-2709257

北京 :86-10-64882666轉8008

天津 :86-22-58853955

上海 :86-21-64839459

昆山 :86-512-57458588

寧波 :86-574-63320852

東莞 :86-769-85415416

廈門 :86-592-6074228

煙台 :86-535-6386683

南海 :86-757-81139110

重慶 :86-23-67700577